


MANOMÈTRES À BAIN DE SILICONE







248	Boitier en acier inox Stainless steel case
249	Boitier en acier inox, mécanisme laiton Stainless steel case
250	Boitier acier vernis noir ou ABS ABS or black steel case
251	Boitier acier vernis noir ou ABS ABS or black steel case

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- Température de service : - 20 °C à 80 °C
- Double graduation

TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

- Pressure gauge - 20 °C to 80 °C
- In bar/PSI, double graduation



■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

RÉFÉRENCES	Ø	A	B	C	D	E	M(BSP)
248	63	28,5	29	30,5	61	68	1/4
249	63	31,5	28,5	9	61	68	1/4
	100	35	37	11	98	108,5	1/2
250	43	20	23	8	42,3	45	1/8
	53	22,5	27	10,5	51,5	54	1/4
	63	24	28	10,5	61,5	63	1/4
	80	39	29	11-13	78,5	80	1/2
	100	39	31	11,5-13	97	99	1/2
251	43	20	26	20	40	41	1/8
	53	21	27	26,5	53	54	1/4
	63	21	28,5	31	61,5	63	1/4
	80	35,5	29	39	78	80	1/2
	100	35,5	31,5	48	96	98	1/2